

Программа продукции Автоматизация



More than safety.



EUCHNER

Обзор автоматизации

Системы идентификации

Головки идентификации

Подключение

Передача данных

Носители данных

Подробная информация в каталоге

		CIS3		CIS3A		CIS3A-Мини	
		Система считывания		Система записи/считывания		Система считывания	
		Система записи/считывания		Система считывания		Система записи/считывания	
Материал корпуса		Головка Прибор обработки данных					
Размеры корпуса		Головка Прибор обработки данных					
Диапазон температур		не заподлицо		не заподлицо		не заподлицо	
Характер монтажа		не заподлицо		не заподлицо		не заподлицо	
Максимальный род защиты по IEC 60529		не заподлицо		не заподлицо		не заподлицо	
Рабочее напряжение U _B		не заподлицо		не заподлицо		не заподлицо	
Потребление тока (без нагрузочного тока) I _B		не заподлицо		не заподлицо		не заподлицо	
Выходное напряжение		не заподлицо		не заподлицо		не заподлицо	
Входное напряжение		не заподлицо		не заподлицо		не заподлицо	
Интерфейс		не заподлицо		не заподлицо		не заподлицо	
Протокол		не заподлицо		не заподлицо		не заподлицо	
Скорость передачи данных		не заподлицо		не заподлицо		не заподлицо	
Конструкция и размеры корпуса		не заподлицо		не заподлицо		не заподлицо	
Пуск		не заподлицо		не заподлицо		не заподлицо	
Характер встраивания		не заподлицо		не заподлицо		не заподлицо	
Максимальное расстояние считывания		не заподлицо		не заподлицо		не заподлицо	
Относительная скорость Носитель данных/устройство считывания		не заподлицо		не заподлицо		не заподлицо	
Объем памяти		не заподлицо		не заподлицо		не заподлицо	
Диапазон температур		не заподлицо		не заподлицо		не заподлицо	
Степень защиты		не заподлицо		не заподлицо		не заподлицо	
Минимальное число записывающих циклов		не заподлицо		не заподлицо		не заподлицо	
Число считывающих циклов		не заподлицо		не заподлицо		не заподлицо	

Индуктивные системы идентификации служат для бесконтактной идентификации продукции, например, инструментов или оборудования для размещения товаров. Безбатарейные прочные носители данных программируются при помощи текущего номера. Носители данных могут быть заранее запрограммированы, или Вы можете самостоятельно запрограммировать их через головку с последовательным интерфейсом или через переносной терминал. Информация переносится через параллельный интерфейс: данные по головкам только для считывания непосредственно на входы/выходы распределительного устройства. Таким образом, интеграция упрощается и не требует больших затрат.

Системы идентификации CIS3/CIS3A

● имеется на складе ○ поставляется по заказу – не поставляется

Указанные данные касаются минимальных или максимальных значений всей серии изделий.

Обзор автоматизации

Штекерные разъемы



округлая конструкция, в металлическом корпусе



Конструкция по DIN 43651, в пластмассовом корпусе



Конструкция по DIN 43651, с кабелем



округлая конструкция, в металлическом корпусе, с кабелем

Модель	Штекерная розетка	Штифтовой штекер	Штекерная муфта	Вилка разъемного соединения	Соединительная муфта	Коленчатая штепсельная вилка (втулка)
		●	●	●	●	●
Подключение	Количество полюсов	4 до 19	6+PE/11+PE	6+PE/11+PE	6+PE/11+PE	18+PE
	Резьба	PG9 до PG21/M16 до M25	PG11/PG13,5/PG16/M20x1,5	PG11/PG13,5/PG16/M20x1,5	PG11/PG13,5/PG16/M20x1,5	M20x1,5
	Защитный провод	●	●	●	●	●
	Материал контактов	CuZn, никелированный, твердая позолота 1μм	CuZn, посеребренный	CuZn, посеребренный	CuZn, посеребренный	CuZn, сплав
	Подключение	Паечный контакт	Беспаячный контакт	Беспаячный контакт	Беспаячный контакт	Беспаячный контакт
	Максимальное поперечное сечение подключения	1 мм ²	1,5 мм ²	1,5 мм ²	1,5 мм ²	1 мм ²
Технические данные	Материал корпуса	CuZn, матовое хромирование	ПЭТ (полиэтилентерефталат)	ПЭТ (полиэтилентерефталат)	ПЭТ (полиэтилентерефталат)	CuZn, никелированный
	Степень защиты по IEC 529/EN60529	IP67	IP65	IP65	IP65	IP67
	Диапазон температур	-20 до +80 °C	-40 до +90 °C	-40 до +90 °C	-40 до +90 °C	-40 до +125 °C
	Проходное сопротивление	≤5 мΩ	≤5 мΩ	≤5 мΩ	≤5 мΩ	≤3 мΩ
	Импульсное наиряжение U _{имп}	4 кВ	4 кВ	4 кВ	4 кВ	1,5 кВ
	Номинальное напряжение с PE	250 В	250 В	250 В	250 В	150 В
	Номинальное напряжение без PE	50 В	50 В	50 В	50 В	—
Номинальный ток	6 А	10 А	10 А	10 А	8 А	

Соответствие требованиям ЭМС

Чем точнее и сложнее становятся электронные приборы, тем выше требования по электромагнитной совместимости (ЭМС). Бесперебойно работают только те приборы, которые не подвержены воздействию электромагнитных помех. Существенные предпосылки для оптимального решения ЭМС выполняют штекерные соединения на входе и выходе приборов. Идеальным решением являются экранированные штекерные соединения, которые уменьшают влияние электромагнитного излучения и устраняют помехи, связанные с электропроводкой. Цилиндрические электрические соединители с симметричным расположением полюсов и цельнометаллическим корпусом как раз и предназначены для этого: здесь функция экрана позволяет себя реализовать наилучшим образом.

Подробная информация в каталоге

Электрические соединители

● имеется на складе ○ поставляется по заказу — не поставляется

Указанные данные касаются минимальных или максимальных значений всей серии изделий.

Обзор автоматиза- ции

Позиционные выключатели по DIN 40050

Одиночные конечные выключатели



NG



N01



SN01



N1A



N10

Допуски						
Особенности/особенные преимущества	по EN 50041			по DIN 43693		
Коммутирующий элемент	Максимальное количество контактов	4	1	2	2	
	Максимальный ток переключения	10А	4А	4А	6А	10А
	Минимальный ток переключения (при 24 В)	1 мА	10 мА	10 мА	5 мА	20 мА
	Максимальное напряжение переключения	230 В	230 В	230 В	230 В	230 В
	Минимальный механический срок службы	30x10 ⁶	1x10 ⁷	1x10 ⁷	30x10 ⁶	30x10 ⁶
	Точность точки переключения	± 0,002мм	± 0,02мм	± 0,02мм	± 0,002мм	± 0,002 U.S.U.
	Корпус	Материал корпуса	Сплав алюминия под давлением с анодным окислением			
Минимальные размеры корпуса (ВxШxГ)		100x40x42мм	40x40x20мм	45x50x22мм	60x76x28мм	62x65x30мм
Расстояние между толкателями		-	-	-	-	-
Число толкателей		1	1	1	1	1
Диапазон температур		-25 до +80 °С	-5 до +180 °С	-5 до +80 °С	-25 до +80 °С	-5 до +80 °С
Максимальная степень защиты по IEC 60529		IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Светодиодный индикатор		●	-	-	●	-
Направление пуска и действия						
Максимальная скорость пуска	300 м/мин	50 м/мин	50 м/мин	80 м/мин	80 м/мин	
Подключение	Кабельный ввод	M 20x1,5	M 12x1,5	M 16x1,5	2 x M 16x1,5	3 x M 20x1,5
	Кабель подключения (заданной длины)	-	2 или 5 м	2 или 5 м	-	-
	Штекерные разъемы	-	M12, 4-полюсный + PE	M12, 4-полюсный + PE	M12, 4-полюсный + PE	-
Комплекующие	Формы толкателей					

Подробная информация в каталоге

Позиционные выключатели по EN 50041

Позиционные выключатели

● имеется на складе ○ поставляется по заказу - не поставляется

1) Заявка на допуск подана

Указанные данные касаются минимальных или максимальных значений всей серии изделий.

Конечные выключатели для монтажа в отверстие



EGT12



EGM12



EGT1M12



EGT1



EGT2



EGT4



1

1

1

1

2

4

0,3A

0,6A

0,6A

0,6A

2A

2A

1 mA

10 mA

10 mA

10 mA

10 mA

10 mA

230V

230V

230V

230V

230V

230V

30x10⁶

1x10⁶

1x10⁶

1x10⁶

3x10⁶

5x10⁵

± 0,01

± 0,01

± 0,01

± 0,01

± 0,01

± 0,01

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Никелированная латунь

Никелированная латунь

Сталь/Латунь

Никелированная латунь

61 x 12,6мм

40 x 14мм

74 x 12мм

65 x 12мм

88 x 24мм

115 x 18мм

–

–

–

–

–

–

1

1

1

1

1

1

-25 до +80 °C

-30 до +85 °C

-25 до +80 °C

-25 до +80 °C

-5 до +60 °C

-25 до +70 °C

IP 68

IP 65

IP 67

IP 67

IP 67

IP 67

–





–

–

–

–

–



8 м/мин

8 м/мин

8 м/мин

8 м/мин

10 м/мин

10 м/мин

–

–

–

–

–

–

5 м

5 м

5 м

5 м

5 м

5 м

M 12, 4-полюсный + PE

M 12, 4-полюсный

M 12, 4-полюсный

M 12, 4-полюсный

M 12, 4-полюсный + PE

–



Позиционные выключатели

Блоки конечных выключателей



RGBF



SN/SB



GSBF



RGBF...AM



SN...AM



RGCS



по DIN 43697



Конструкция корпуса стоячая, маленький фланец



Конструкция корпуса стоячая



по DIN 43697 с внешней мембраной







с внешней мембраной



по DIN 43697 с заменяемой направляющей толкателя

2 на каждый элемент толкателя					
10А	10А	10А	10А	10А	10А
10 мА					
230В	230В	230В	230В	230В	230В
30x10 ⁶					
± 0,002	± 0,002	± 0,002	± 0,002	± 0,002	± 0,002



Сплав алюминия под давлением, с анодным окислением					
зависит от числа толкателей					
12/16	8/12/16	8/12/16	12	12	12
2 до 16	2 до 6	2 до 10	2 до 8	2 до 6	2 до 8
-5 до +80 °С					
IP 67					
120 м/мин	120 м/мин	120 м/мин	50 м/мин	50 м/мин	50 м/мин
M25x1,5	M20x1,5	M25x1,5	M25x1,5	M25x1,5	M25x1,5
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



Прецизионные последовательные датчики

Дополнительную информацию Вы найдете на сайте www.euchner.com

Обзор автоматиза- ции

		Индуктивные				
		Отдельные датчики		Последовательные датчики		
						
		ENA	ESN	RGBF	SN	GSBF
Допуски						
Особенности/ особенные преимущества		по DIN 43693	малая конструкция	по DIN 43697	Конструкция корпуса стоячая, маленький фланец	Конструкция корпуса стоячая
Коммутирующий элемент	Надежное расстояние включения	0 до 4 мм	0 до 4 мм	0 до 4 мм	0 до 4 мм	0 до 0,8 мм
	Вид контактов	двухпозиционный/ антивалентный	двухпозиционный/ антивалентный	двухпозиционный/ антивалентный	двухпозиционный/ антивалентный	Замыкатель/Размыкатель
	Выход/тип транзистора	PNP/NPN	PNP/NPN	PNP/NPN	PNP/NPN	PNP/NPN
	Рабочее напряжение DC/AC	10 до 55 В/20до250В	10 до 55 В/20до250В	10 до 55 В/20до250В	10 до 55 В/20до250В	10 до 30 В
	Рабочий ток	250 мА	250 мА	250 мА	250 мА	250 мА
Корпус	Материал корпуса	Сплав алюминия под давлением, с аноидным окислением	Сплав алюминия под давлением, с аноидным окислением	Сплав алюминия под давлением, с аноидным окислением	Сплав алюминия под давлением, с аноидным окислением	Сплав алюминия под давлением, с аноидным окислением
	Минимальные размеры корпуса (ВхШхГ)	74x76x28мм	50x45x22мм	в зависимости от числа инициаторов	в зависимости от числа инициаторов	в зависимости от числа инициаторов
	Расстояние между инициаторами	–	–	12/16	12/16	8
	Число инициаторов	1	1	2 до 16	2 до 6	2 до 14
	Диапазон рабочих температур	-25 до +70 °С	-25 до +70 °С	-25 до +70 °С	-25 до +70 °С	-25 до +70 °С
	Максимальный род защиты по IEC 60529	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
	Светодиодный индикатор	●	●	интегрированный по стандарту	интегрированный по стандарту	интегрированный по стандарту
Направление пуска и действия						
Подключе- ние	Введение кабеля	M 16x1,5	–	M 25x1,5	M 20x1,5	M 20x1,5
	Кабель подсоединения (подготовленный)	–	5 м	–	–	–
	Электрические соединители	–	M 12, 4-полюсный	–	–	–

Подробная
информация
в каталоге

Индуктивные датчики

● имеется на складе ○ поставляется по заказу – не поставляется

1) Заявка на допуск подана

Указанные данные касаются минимальных или максимальных значений всей серии изделий.